



MODELLER

500T
1000T
2000T

TRACTORTEC

KUYRUK MİLINE BAĞLANAN HYDROSEEDİNG MAKİNELER

IDR1000T
MODELİ

IDR2000T
MODELİ

IDR500T
MODELİ



TRACTORTEC

KUYRUK MİLİNE BAĞLANAN HYDROSEEDİNG MAKİNELER

TRACTORTEC serisi; traktörün askısına bağlanabilen ve 500,1000,2000 lt kapasiteli 3 modelden oluşur.

Bu seri; mağaralar, atık alanları, kaplamasız yollar gibi zor ya da iş makinası olarak traktör kullanımını gerektiren alanlardaki çalışmalar düşünülerek üretilmiştir.



TRACTORTEC SERİSİNİN AVANTAJLARI

⊕ UZUN SÜRE DAYANIKLILIK

Depo, hem içerden hem dışardan uygulanan sıcak galvanizleme işlemi sayesinde, korozyon ürün ve etmenler karşısında uzun süre dayanıklılığı garanti eder.

⊕ VOLUMETRİK POMPA

Viskozitesi ve yoğunluğu yüksek akışkanları pompalamak için kullanılır. Yüksek basınç gücünü garanti etmesi sayesinde, uzun hortumların kullanılmasına imkan verir.

⊕ ASPİRASYON DONANIMI

Mevcut aspirasyon donanımı, başka aygıtlardan yardım almaksızın, suyu hazne içine doldurma yeteneğine sahiptir.

⊕ HİDROLİK MOTOR

Hidrolik motor karıştırıcının bağımsız çalışmasına imkan verirken, çalışma süreci boyunca sabit performansı garanti eder.

⊕ BASINÇ BOŞALTIM SİSTEMİ

Dikey ve yatay hareket kabiliyeti sağlayan küresel diskler üzerine monte edilmiş, harici basınç boşaltım sistem anahtarı büyük rahatlık sağlar.

⊕ İTALYAN YAPIMI

AGROTEC'in hydroseeding makineleri, otuz yılı aşkın uygulama tecrübesinden doğmaktadır. İtalyan mekanik teknolojisi ve üstün el becerisinin mükemmel sentezidirler.

UYGULAMA ALANLARI



Düz alan ve şevlerde tohumlama



Erozyon kontrolü



Atık alanlarının örtülmesi



Maden alanı dönüşümü



Toz kontrolü



Golf alanları



Sulama



HYDROSEEDİNG TİPİNE GÖRE KAPLANAN YÜZEYLER

[TAVSİYE EDİLEN MİKTARLAR]

BASİT HYDROSEEDİNG [MALÇSIZ]

IDR500T	400 m ²
IDR1000T	700 m ²
IDR2000T	1500 m ²

GÜÇLENDİRİLMİŞ HYDROSEEDİNG [MALÇLI]

IDR500T	220 m ²
IDR1000T	450 m ²
IDR2000T	900 m ²

YOĞUN HYDROSEEDİNG [MALÇ+ SUBSTRAT]

IDR500T	150 m ²
IDR1000T	300 m ²
IDR2000T	600 m ²

BAĞLI LİF MATRİSİYLE HYDROSEEDİNG [HYDROMAT]

IDR500T	60 m ²
IDR1000T	125 m ²
IDR2000T	270 m ²


	IDR500T	IDR1000T	IDR2000T
EBATLAR [MM]	1500 x 1500 x 1520	1820 x 1440 x 1610	2350 x 1710 x 1700
AĞIRLIK [KG]	220	650	900
HAZNE	500 litre	1.000 litre	2.000 litre
POMPA	Kendiliğinden dolduran, volumetrik pompa. 200 lt/dk kapasite. Frekans 10 bar. Menzil 15 m.	Kendiliğinden dolduran, volumetrik pompa. 520 lt/dk kapasite. Frekans 14 bar. Menzil 35-40 m.	Kendiliğinden dolduran, volumetrik pompa. 520 lt/dk kapasite. Frekans 14 bar. Menzil 35-40 m.
KARIŞTIRICININ HİDROLİK DONANIMI	Torsiyon burcu üzerine yerleştirilmiş, 2 yöne de dönme kabiliyetli, 3 çift kürekli mekanik ajitator. Hidrolik motorla çalışır.	Torsiyon burcu üzerine yerleştirilmiş, 2 yöne de dönme kabiliyetli, 3 çift kürekli mekanik ajitator. Hidrolik motorla çalışır.	Torsiyon burcu üzerine yerleştirilmiş, 2 yöne de dönme kabiliyetli, 6 kürekli mekanik ajitator. Hidrolik motorla çalışır.
BORU YOLU	2"	2"	3"

AGROTEC TEKNOLOJİSİ

Bütünü oluşturan parçaların kalitesi ile birleşen üretim zanaatimiz; **AGROTEC** firmasının, **üstün hydroseeding makinesi üreten italyan firma** olarak tanınmasına hak kazandırmıştır.



HD POLİETİLEN HAZN
Model IDR500T ve IDR1000T



SICAK GALVANİZ HAZNE
Model IDR2000T



HORTUM MAKARASI
Sadece IDR1000T modeli için



VOLUMETRİK POMPA



DÖNER TEKERLEK
Sadece IDR1000T modeli için

TRACTORTEC MP

ÇOK FONKSİYONLU MİNİ TRAKTÖRLER İÇİN ÖZEL SERİ

Yeni 'MP' modeli, çok fonksiyonlu mini traktörler kullanmayı gerektiren çalışmalar için özel olarak üretilmiştir. Bu model, traktörün hidrolik sisteminden beslenirken, hydroseeding dünyasındaki çalışmalarda yüksek performans gösterir.



Neden HYDROSEEDING?

Bozulmuş alanlarda yeşilin geri kazanımı, erozyon kontrolü, peyzaj restorasyonu, kentsel yeşil alanlar, parklar, bahçeler ve golf alanları gibi çalışmalarda; yeşil örtü oluşturmak için en verimli teknik hydroseeding dir.

Bu tarz uygulamalar elbette ki; **profesyonel teçhizat** gerektirir.

Hydroseeding in amacı, çıplak toprak yüzeylerini kaplamak ya da erozif etkiyi azaltmak için; elde edilmek istenen sonuca ve arazinin karakteristiğine (*eğim, toprak türü, şevin derecesi*) göre tercih edilmiş karışımlar kullanarak, bu alanlara yeşil örtüyü getirmektir.



IDR500T
VIDEOYU İZLEYİNİZ



IDR1000T
VIDEOYU İZLEYİNİZ



IDR2000T
VIDEOYU İZLEYİNİZ

